

**KANTENSCHNEIDAGGREGATE FÜR LEICHTES UND SCHWERES NÄHGUT**

## **Gegenmesser Versionen**

Das System Gegenmesser arbeitet mit einem Obermesser und einem in die Stichplatte eingesetztem Untermesser. Für leichtes und schweres Nähgut.

### **DIE BESONDERHEITEN:**

- Verschiedene Gegenmesser Versionen für leichtes, mittleres und schweres Nähgut
- Addaptierbar an alle gängigen Nähmaschinefabrikate
- Für Nähmaschinen mit Greifer rechts der Nadel verwendbar
- Eigener Messerantriebsmotor mit elektronischer Ansteuerung
- Schneidabstände: 1,2 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 und 5,0, 6,0, 7,0 und 8,0 mm
- Obermesserbreite: 9, 13, und 16 mm
- Für Schneidabstände größer 5,0mm wird eine Nähmaschine mit Greifer links der Nadel benötigt.

### **SCHEIDEABSTÄNDE AUCH NACH KUNDENWUNSCH**

Wir fertigen für Ihre Nähmaschine die richtige Näheinrichtung wie Transporteur, Nadelstange Stichplatten und Nähfüße

### **MK UNTERSCHIEDET DREI GEGENMESSERAUSFÜHRUNGEN**

#### **GEGENMESSER NORMALE VERSION**

- Mechanischer Aufbau identisch mit Stanzmesserversion
- Für dünne Materialstärken

#### **GEGENMESSER STARKE VERSION**

- Mechanischer Aufbau verstärkt
- Antriebsmotor mit Getriebe
- Für mittelschwere Materialstärken.

#### **GEGENMESSER STARKE VERSION HUB 8 MM**

- Für Nähmaschinen mit Greifer links der Nadel
- Mechanischer Aufbau verstärkt
- Antriebsmotor mit Getriebe
- Messerhub von 8,0 mm
- Für schweres Material

KANTENSCHNEIDAGGREGATE FÜR LEICHTES UND SCHWERES NÄHGUT

## Gegenmesser normale Version

Das System Gegenmesser arbeitet mit einem Obermesser und einem in die Stichplatte eingesetztem Untermesser. Für leichtes und schweres Nähgut.

### DIE BESONDERHEITEN:


- Für leichtes und mittleres Nähgut
- Addaptierbar an alle gängigen Nähmaschinefabrikate
- Für Nähmaschinen mit Greifer rechts der Nadel verwendbar
- Eigener Messerantriebsmotor mit elektronischer Ansteuerung
- Schneidabstände: 1,2 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 und 5,0, 6,0, 7,0 und 8,0 mm
- Obermesserbreite: 9, 13, und 16 mm
- Für Schneidabstände größer 5,0mm wir eine Nähmaschine mit Greifer links der Nadel benötigt.

### SCHEIDEABSTÄNDE AUCH NACH KUNDENWUNSCH

Wir fertigen für Ihre Nähmaschine die richtige Näheinrichtung wie Transporteur, Nadelstange Stichplatten und Nähfüße



Gegenmessermesser normale Version, an einer Flachbett/Radtransport/Nähmaschine mit pneumatischen Kantenanschlag



Gegenmessermesser normale Version, an einer Flachbett/Radtransport/Nähmaschine mit pneumatischen Kantenanschlag



Gegenmessermesser normale Version, an einer Flachbett/Radtransport/Nähmaschine mit pneumatischen Kantenanschlag



Gegenmessermesser an einer Flachbett/ Hüpferttransport/Nähmaschine, Greifer rechts, mit integrierter Paspelführung



Gegenmessermesser an einer Flachbett/ Hüpferttransport/Nähmaschine, Greifer rechts, mit integrierter Paspelführung

KANTENSCHNEIDAGGREGATE FÜR MITTLERES UND SCHWERES NÄHGUT

## Gegenmesser starke Version

Diese Version mit Antriebsmotor mit Getriebe  
Für mittelschwere Materialstärken.

### DIE BESONDERHEITEN:

- Für mittelschwere Materialstärken
- Addaptierbar an alle gängigen Nähmaschinefabrikate
- Für Nähmaschinen mit Greifer rechts der Nadel verwendbar
- Eigener Messerantriebsmotor mit elektronischer Ansteuerung
- Schneidabstände: 1,2 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 und 5,0, 6,0, 7,0 und 8,0 mm mm.
- Obermesserbreite: 9, 13, und 16 mm
- Schneidabstände größer 5,0mm wird eine Nähmaschine mit einem Greifer links der Nadel benötigt.

### SCHEIDEABSTÄNDE AUCH NACH KUNDENWUNSCH

Wir fertigen für Ihre Nähmaschine die richtige Näheinrichtung wie Transporteur, Nadelstange Stichplatten und Nähfüße



Gegenmessermesser starke Version, für mittelschweres Material



Gegenmessermesser an einer Flachbett/Hüpferttransport/Nähmaschine, Greifer rechts, Kurzfadensabschneider



Gegenmessermesser an einer Flachbett/Hüpferttransport/Nähmaschine, Greifer rechts, Kurzfadensabschneider

KANTENSCHNEIDAGGREGATE FÜR ALLE GÄNGIGEN NÄHMASCHINENFABRIKATE

## Gegenmesser HUB 8 mm

Das System Gegenmesser arbeitet mit einem Obermesser und einem in die Stichplatte eingesetztem Untermesser. Für leichtes und schweres Nähgut.

### DIE BESONDERHEITEN:

- Für Sitzpolstermöbel bis 8mm Dicke
- Schneiden von sehr dicken Material mit Spezialmesser und einen Hub von 8mm
- Nur für Hüpferttransportmaschinen mit Greifer links
- Schneidabstände von 2,0 bis 8,0 mm.

### SCHEIDEABSTÄNDE AUCH NACH KUNDENWUNSCH

Wir fertigen für Ihre Nähmaschine die richtige Näheinrichtung wie Transporteur, Nadelstange Stichplatten und Nähfüße



Gegenmessermesser an einer Flachbett/Hüpferttransport/Nähmaschine, Greifer links, Messerhub vom 2,0 bis 8,0 mm