


KLEINE AUSGLEICHSNÄHFÜSSE

Ein-Nadel-MINI-Spezialnähfüße normale Sohlenlänge zweiteilig


MINI Nähfüße sind problemlos an allen gängigen Nähmaschinen zu montieren.

DIE BESONDERHEITEN:


- Durch die Hebelfußtechnik kann auch bei hohen Drehzahlen mit relativ geringem Nähsohlendruck genäht werden
- Vollautomatische Angleichung der Nähfußsohlen an die Nähgutstärke
- Individuelle Einstellung des Anpressdruckes der Nähfußsohle auf das Material




-94698- 1,0mm li.




-94111- 1,5mm li.




-94215- 1,5mm li
Kettenstich




- 940222- 2,0mm li.



-940221- 3,0mm li.




-940223- 4,0mm li.




-942451- 5,0mm li.

Edge on the left.




Ein-Nade-MINI-Spezialnähfüße für normale Solen


KLEINE AUSGLEICHSNÄHFÜSSE




-94698- 1,0mm li.




-94111- 1,5mm li.




-94215- 1,5mm li
Kettenstich




-940222- 2,0mm li.



-940221- 3,0mm li.





-940223- 4,0mm li.




-942451- 5,0mm li.


Edge on the left.




-94934- 1,0mm re.




-94710- 1,5mm re.




-94244- 2,0mm re.




-94167- 2,5mm re.




-94411- 3,0mm re.




-94802- 4,0mm re.




-94759- 5mm,
Kettenstich



-94245- 5,0mm re.




-94252- 6,0mm re.



-94008- 7,3mm

Edge on the right.



Ein-Nadel-MINI Spezialnähfüße für normale Solen