

## KANTENSCHNEIDAGGREGATE FÜR LEICHTES UND SCHWERES NÄHGUT

# Gegenmesser-Versionen

Das System Gegenmesser arbeitet mit einem Obermesser und einem, in die Stichplatte eingesetzten Untermesser. Für leichtes und schweres Nähgut.

### DIE BESONDERHEITEN:

- Verschiedene Gegenmesser-Versionen für leichtes, mittleres und schweres Nähgut
- Adaptierbar an alle gängigen Nähmaschinenfabrikate
- Für Nähmaschinen mit Greifer rechts der Nadel verwendbar
- Eigener Messerantriebsmotor mit elektronischer Ansteuerung
- Schneidabstände: 1,2 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 und 5,0, 6,0, 7,0 und 8,0 mm
- Obermesserbreite: 9, 13, und 16 mm
- Für Schneidabstände größer 5,0 mm wird eine Nähmaschine mit Greifer links der Nadel benötigt

### SCHNEIDABSTÄNDE AUCH NACH KUNDENWUNSCH

Wir fertigen für Ihre Nähmaschine die richtige Näheinrichtung, bestehend aus Transporteur, Nadelstange, Stichplatte und Nähfuß.

### MK UNTERSCHIEDET DREI GEGENMESSER AUSFÜHRUNGEN

#### GEGENMESSER NORMALE VERSION

- Mechanischer Aufbau identisch mit Stanzmesserversion
- Für dünne Materialstärken

#### GEGENMESSER STARKE VERSION

- Mechanischer Aufbau verstärkt
- Antriebsmotor mit Getriebe
- Für mittelschwere Materialstärken.

#### GEGENMESSER STARKE VERSION HUB 8 MM

- Für Nähmaschinen mit Greifer links der Nadel
- Mechanischer Aufbau verstärkt
- Antriebsmotor mit Getriebe
- Messerhub von 8,0 mm
- Für schweres Material

KANTENSCHNEIDAGGREGATE FÜR LEICHTES UND SCHWERES NÄHGUT

## Gegenmesser normale Version

Das System Gegenmesser arbeitet mit einem Obermesser und einem in die Stichplatte eingesetzten Untermesser. Für leichtes und mittleres Nähgut.

### DIE BESONDERHEITEN:


- Für leichtes und mittleres Nähgut
- Adaptierbar an alle gängigen Nähmaschinenfabrikate
- Für Nähmaschinen mit Greifer rechts der Nadel verwendbar
- Eigener Messerantriebsmotor mit elektronischer Ansteuerung
- Schneidabstände: 1,2 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 und 5,0, 6,0, 7,0 und 8,0 mm
- Obermesserbreite: 9, 13, und 16 mm
- Für Schneidabstände größer 5,0 mm wird eine Nähmaschine mit Greifer links der Nadel benötigt.

### SCHNEIDEABSTÄNDE AUCH NACH KUNDENWUNSCH

Wir fertigen für Ihre Nähmaschine die richtige Näheinrichtung, bestehend aus Transporteur, Nadelstange, Stichplatte und Nähfuß.



Gegenmesser normale Version, an einer Flachbett/Radtransport/Nähmaschine mit pneumatischem Kantenanschlag



Gegenmesser normale Version, an einer Flachbett/Radtransport/Nähmaschine mit pneumatischem Kantenanschlag



Gegenmesser normale Version, an einer Flachbett/Radtransport/Nähmaschine mit pneumatischem Kantenanschlag



Gegenmesser an einer Flachbett/Hüpferttransport/Nähmaschine, Greifer rechts, mit integrierter Paspelführung



Gegenmesser an einer Flachbett/Hüpferttransport/Nähmaschine, Greifer rechts, mit integrierter Paspelführung

**KANTENSCHNEIDAGGREGATE FÜR MITTLERES UND SCHWERES NÄHGUT**

## Gegenmesser starke Version

Version mit Antriebsmotor und Getriebe  
Für mittelschwere und schwere Materialstärken.

### **DIE BESONDERHEITEN:**

- Für mittelschwere und schwere Materialstärken
- Adaptierbar an alle gängigen Nähmaschinenfabrikate
- Für Nähmaschinen mit Greifer rechts der Nadel verwendbar
- Eigener Messerantriebsmotor mit elektronischer Ansteuerung
- Schneidabstände: 1,2 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 und 5,0, 6,0, 7,0 und 8,0 mm.
- Obermesserbreite: 9, 13, und 16 mm
- Für Schneidabstände größer 5,0 mm wird eine Nähmaschine mit einem Greifer links der Nadel benötigt

### **SCHNEIDEABSTÄNDE AUCH NACH KUNDENWUNSCH**

Wir fertigen für Ihre Nähmaschine die richtige Näheinrichtung, bestehend aus Transporteur, Nadelstange, Stichplatte und Nähfuß.



Gegenmesser starke Version,  
für mittelschweres Material



Gegenmesser an einer Flachbett/  
Hüpferttransport/Nähmaschine,  
Greifer rechts, Kurzfadens-  
abschneider



Gegenmesser an einer Flachbett/  
Hüpferttransport/Nähmaschine,  
Greifer rechts, Kurzfadens-  
abschneider

KANTENSCHNEIDAGGREGATE FÜR ALLE GÄNGIGEN NÄHMASCHINENFABRIKATE

## Gegenmesser Hub 8 mm


Das System Gegenmesser arbeitet mit einem Obermesser und einem, in die Stichplatte eingesetzten Untermesser. Für leichtes und schweres Nähgut.

### **DIE BESONDERHEITEN:**

- Für Sitzpolstermöbel bis 8 mm Dicke
- Schneiden von sehr dickem Material mit Spezialmesser und einem Hub von 8 mm
- Nur für Hüpferttransportmaschinen mit Greifer links
- Schneidabstände von 2,0 bis 8,0 mm.

### **SCHNEIDEABSTÄNDE AUCH NACH KUNDENWUNSCH**

Wir fertigen für Ihre Nähmaschine die richtige Näheinrichtung, bestehend aus Transporteur, Nadelstange, Stichplatte und Nähfuß.



Gegenmesser an einer Flachbett/  
Hüpferttransport/Nähmaschine,  
Greifer links,  
Messerhub von 2,0 bis 8,0 mm