

ZUSATZTRANSPORT FÜR DAS NÄHGUT

Puller

Zusatztransport für das Nähgut für alle Nähmaschinen - auch für Schwernähmaschinen und Langarmnähmaschinen.

MK UNTERSCHIEDET DREI VERSCHIEDENE VERSIONEN

PULLER MIT STUFENLOS EINSTELLBAREN GETRIEBE

PULLER ANGETRIEBEN MIT EINEM SCHRITTMOTOR

**PULLER MIT SYNCHRON ANGETRIEBENDEN TRANSPORTWALZEN
VON OBEN UND UNTEN**

DIE BESONDERHEITEN:

- Pullerwalzen mit verschiedenen Beschichtungen oder in Stahlausführung in verschiedenen Durchmessern
- Doppelpuller mit zwei nebeneinander liegenden Walzen, die unterschiedliche Materialstärken ausgleichen. Beide Walzen sind synchron angetrieben.
- Der Puller ist hinter dem Nähfuß mittels eines Handhebels hochschwenkbar

Alle drei Ausführungen gibt es in verschiedenen Varianten:

-kleine Pullerwalzen - Ø 28 mm in den Breiten 9 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm.

-große Pullerwalzen - Ø 54 mm in der Breite 15 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 75 mm.


-Doppelpuller mit zwei nebeneinander liegenden Walzen, Ø 54 mm, Gesamtbreite 50 mm, 60 mm, 70 mm.



Puller einteilig,
Walzendurchmesser 28 mm



Puller einteilig,
Walzendurchmesser 54 mm



Puller einteilig,
Walzendurchmesser 54 mm

NÄHEN IM TECHNISCHEN BEREICH

ZUSATZTRANSPORT FÜR DAS NÄHGUT, PULLER



Puller zweiteilig,
Walzendurchmesser 28 mm



Puller zweiteilig,
Walzendurchmesser 54 mm




Puller zweiteilig, 54 mm
mit Schrittmotor stationär hinter
der Maschine



Puller einteilig,
Walzendurchmesser 54 mm




Puller einteilig, mit angetriebenen
Transportwalzen oben und unten
Walzendurchmesser 54 mm



Puller einteilig, mit angetriebenen
Transportwalzen oben und unten
Walzendurchmesser 54 mm



Externer Puller, mit angetriebenen
Transportwalzen oben und unten.
Antriebsmotor nach Wunsch, Wal-
zenbreiten von 35 bis 600 mm. Mit
oder ohne Motoransteuerung.



Externer Puller, mit angetriebenen
Transportwalzen oben und unten.
Antriebsmotor nach Wunsch, Wal-
zenbreiten von 35 bis 600 mm. Mit
oder ohne Motoransteuerung.



Externer Puller, mit angetriebenen
Transportwalzen oben und unten.
Antriebsmotor nach Wunsch, Wal-
zenbreiten von 35 bis 600 mm. Mit
oder ohne Motoransteuerung.



Puller zweiteilig, 54 mm
mit Schrittmotor



Puller einteilig, 54 mm
Zusatztransport für das Nähgut